



GALGO^{MR}

PRE-Q[®]



ETW



[Extreme Traction Wide]

SEVERO



código	inch	mm	/32	mm
▶123 ETW 28	12 3/8	314	28	22.2
130 ETW 30	13	330	30	23.8
▶135 ETW 30	13 5/8	346	30	23.8
▶140 ETW 30	14	356	30	23.8
142 ETW 30	14 2/8	362	30	23.8
164 ETW 30	16 4/8	420	30	23.8

Tracción:	Alta
Velocidad:	Baja
Hombro redondeado:	No
Ala:	No
Sentido de giro:	No
Tipo de camino:	Superficies agresivas (caminos con laja, minas, canteras, ingenios).
Beneficios:	Excelente tracción en caminos de lodo y nieve. Expulsión de piedras. Alto rendimiento en condiciones extremas de uso.
Cualidades:	Diseño de bloques que simulan barras diagonales. La unión de los bloques favorece la protección al casco y tracción. Hombro abierto para una mejor autolimpieza y enfriamiento al rodado. Bloques escalonados con ángulos para evitar retención de piedras.

Recomendado:



Eje:



Tipo de llanta:



www.galgo.com.mx

Medidas de llantas recomendadas

385/65R22.5
425/65R22.5

445/45R19.5
445/50R22.5

445/65R22.5